

Artikelnummer: HTSK1000-15

SCHLÜSSELTRESOR HTSK1000-15

• Aussen (HxBxT): $1000 \times 500 \times 420$ mm

• Gewicht: 137 kg

• Schlüsselhaken: 280

• Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

• Versicherungsschutz: CHF 20'000.00





Widerstandsgrad I

Schlüsseltresor HTSK1000-15





Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 65'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

| Produktdetails HTSK1000-15 | |
|---|--|
| Aussen (HxBxT) | $1000 \times 500 \times 420 \text{ mm}$ |
| Innen (HxBxT) | 950 × 441 × 307 mm |
| Gewicht | 137 kg |
| Volumen | 128 |
| Innenausstattung | - 280 Haken insgesamt - 35 Hakenleisten mit 8 Haken pro Leiste - mit 5 ausziehbaren Tafeln - Oben zwei offene Fächer 330mm (Ordnerhöhe) hoch und 153mm hoch (2 querkant übereinanderliegende Ordner) - vertikaler Abstand zwischen den Haken 84 mm |
| Schlüsselhaken | 280 |
| Türanschlag | DIN rechts |
| Türstärke | 84 mm |
| Türöffnungswinkel | 180 ° |
| Türdurchgangsmass (HxB) | 888 × 404 mm |
| Einbruchschutznorm | EN 1143-1 |
| Sicherheitseinstufung | Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 |
| Zertifizierungsstelle | ECB-S |
| Versicherungsschutz privat (Richtwert) | CHF 65'000.00 |
| Versicherungsschutz (Richtwert) | CHF 20'000.00 |
| Lackierung/Farbe | RAL 7024 Graphitgrau, RAL 7035 Lichtgrau |
| Bodenverankerung vorgerüstet | Ja |
| Wandverankerung vorgerüstet | Ja |
| Korpusstärke | 25 mm |
| Nähere Angaben zum Korpus | mehrwandig, 25 mm stark |
| Besonderheiten Verriegelung | 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil |
| Verschluss | Doppelbart-Schloss mit 3 Schlüsseln |

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.