

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTIII 300

- in 10 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00



Widerstandsgrad III
Serie HTIII 300

8/9 2/4 bis 40
bis 1245 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei CHF 100'000.00. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei CHF 100'000.00.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	130 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 100'000.00
Feuerschutz	30 Min.
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P
Feuerschutznorm	EN 15659
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (2 Schlüssel)
Verschluss typ	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
Besonderheiten Verriegelung	Zusätzliche Notverriegelung der Tür wird aktiviert bei einem Einbruchversuch

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTIII 300-01	606 × 636 × 510	456 × 504 × 304	354	6
HTIII 300-02	800 × 700 × 550	650 × 568 × 344	499	14
HTIII 300-03	806 × 636 × 510	656 × 504 × 304	447	12
HTIII 300-05	1006 × 636 × 510	856 × 504 × 304	536	12
HTIII 300-07	1206 × 636 × 510	1056 × 504 × 304	633	18
HTIII 300-08	1250 × 700 × 550	1100 × 568 × 344	721	21
HTIII 300-10	1500 × 700 × 550	1350 × 568 × 344	848	28
HTIII 300-12	1506 × 836 × 700	1356 × 704 × 494	1067	32
HTIII 300-13	1806 × 806 × 550	1656 × 674 × 344	1100	40
HTIII 300-14	1806 × 836 × 700	1656 × 704 × 494	1245	40

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.