

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTII 200

- in 9 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 50'000.00



Widerstandsgrad II Serie HTII 200

🔒 7/9 🔥 2/4 📁 bis 40 🧑 bis 910 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 50'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 50'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	109 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 50'000.00
Feuerschutz	30 Min.
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P
Feuerschutznorm	EN 15659
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
Besonderheiten Verriegelung	Zusätzliche Notverriegelung der Tür wird aktiviert bei einem Einbruchversuch

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTII 200-01	514 × 604 × 400	395 × 488 × 234	230	0
HTII 200-02	606 × 636 × 510	487 × 520 × 344	319	6
HTII 200-04	806 × 636 × 510	687 × 520 × 344	394	12
HTII 200-06	1006 × 636 × 510	887 × 520 × 344	466	12
HTII 200-08	1206 × 636 × 510	1087 × 520 × 344	541	18
HTII 200-09	1250 × 700 × 550	1131 × 584 × 384	620	21
HTII 200-11	1500 × 700 × 550	1381 × 584 × 384	719	28
HTII 200-14	1806 × 806 × 550	1687 × 690 × 384	910	40
HTII 200-18	1950 × 700 × 550	1831 × 584 × 384	899	35