Technische Beschreibung

HARTMANN TRESORE

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTI 100

- in 13 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00 (gewerblich)



Widerstandsgrad I

Serie HTI 100

6/9 2/4 bis 65 bis 598 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	104 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Feuerschutz	30 Min.
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P
Feuerschutznorm	EN 15659
Verschluss	Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	Allseitig mehrwandiger Korpus
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTI 100-02	606 × 636 × 510	467 × 500 × 340	148	6
HTI 100-03	800 × 700 × 550	661 × 564 × 380	202	14
HTI 100-04	806 × 636 × 510	667 × 500 × 340	180	12
HTI 100-06	1006 × 636 × 510	867 × 500 × 340	216	12
HTI 100-08	1206 × 636 × 510	1067 × 500 × 340	249	18
HTI 100-09	1250 × 700 × 550	1111 × 564 × 380	284	21
HTI 100-10	1256 × 836 × 600	1117 × 700 × 430	337	24
HTI 100-11	1500 × 700 × 550	1361 × 564 × 380	329	28
HTI 100-13	1506 × 836 × 600	1367 × 700 × 430	385	32
HTI 100-14	1806 × 806 × 550	1667 × 670 × 380	422	40
HTI 100-15	1806 × 836 × 600	1667 × 700 × 430	452	40
HTI 100-16	1806 × 1200 × 600	1615 × 1064 × 408	598	65
HTI 100-19	1950 × 950 × 550	1759 × 814 × 358	521	50

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.