

# EINWURFTRESOR SERIE HTDPIII

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00 (gewerblich)



## Widerstandsgrad D-III Serie HTDPIII

 1/4  bis 800 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 100'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	106 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-2
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2
Zertifizierungsstelle	ECB-S
Verschluss	Doppelbartschloss an Tür Schublade ohne Verschluss
Lackierung/Farbe	RAL 7035 lichtgrau Struktur
Bodenverankerung vorgerüstet	ja
Wandverankerung vorgerüstet	ja
Einwurfsystem	Schublade
Rückhol Sperre	ja
Innenausstattung	Schublade auf Teleskopschienen 245 mm hoch - Rückhol Sperre
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus allseitig mehrwandig Schutz gegen leichte Brände
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil Beim Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTDPIII 1	800 × 650 × 550	256 × 518 × 357	470
HTDPIII 2	1000 × 650 × 550	456 × 518 × 357	565
HTDPIII 3	1200 × 650 × 550	656 × 518 × 357	675
HTDPIII 3000-01	950 × 590 × 550	365 × 480 × 390	538
HTDPIII 3000-02	1300 × 590 × 550	715 × 480 × 390	674
HTDPIII 3000-03	950 × 750 × 550	365 × 640 × 390	642
HTDPIII 3000-04	1300 × 750 × 550	715 × 640 × 390	800
HTDPIII 4	1400 × 650 × 550	856 × 518 × 357	770

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.