

ZIMMERSAFE SERIE HS 720

- in 3 verschiedenen Modellen
- Versicherungsschutz: Absprache mit Ihrem Versicherer (gewerblich)



Serie HS 720

 1/4  bis 12 kg



Allgemeine Produktdetails

Türstärke	46 mm
Türblattstärke	4 mm
Türöffnungswinkel	105 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	15 mm
Türanschlag	DIN rechts
Verschluss	elektronisches Tastenschloss mit frei wählbarem 3-6 stelligem Code
Lackierung/Farbe	Korpus signalweiß, Tür schwarzgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Wandverankerung vorgerüstet	Ja
Verankerungsmaterial inklusive	Ja
Korpusstärke	2 mm
Beleuchtete Tasten	Ja
LED-Anzeige	Ja
Auslesemöglichkeit	Ja
Vorgänge	100
Frei wählbarer hoteleigener Mastercode	Ja
Notöffnungsmöglichkeit	Mastercode, Masterkey
LED-Innenbeleuchtung	Nein
Gepolsterter Tresorinnenboden	Ja
Batteriestatus-Anzeige	Ja
Besonderheiten Verriegelung	motorbetriebene Schließung und Öffnung über 2 x 20 mm massive Verschlussbolzen

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HS 720-01	180 × 280 × 200	176 × 276 × 152	6
HS 720-02	200 × 350 × 270	196 × 345 × 222	8
HS 720-03	200 × 390 × 440	196 × 386 × 392	12

Übersicht der Sicherheitsklassifizierungen

SICHERHEITSTUFEN UND WIDERSTANDSGRADE

Einbruchsicherheitsklasse	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Versicherungseinstufung ¹	
			privat	gewerblich
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95)	Tür doppel-, Korpus einwandig	begrenzter Einbruchschutz	nach Absprache mit dem Sachversicherer	
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (05/95)	Tür und Korpus doppel- bzw. dreiwandig, umlaufender Feuerfalz	begrenzter Einbruchschutz Feuerschutzisolierung nach DIN 4102		
Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450	Tür doppel-, Korpus einwandig und Riegelwerk	geprüfter Einbruchschutz 200 SU	bis 5.000 Euro	bis 2.500 Euro
Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450	Tür doppel-, Korpus i. d. R. doppelwandig	geprüfter Einbruchschutz 400 SU	bis 30.000 Euro	bis 2.500 Euro
Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1	Alle Tresore ab Widerstandsgrad 0 verfügen über eine mehrwandige Tür und einen mehrwandigen Korpus. Die unterschiedlichen Widerstandsgrade werden u. a. durch die Anzahl, das Material und die Stärke der Wände sowie der Füllungen zwischen den Wänden (z. B. Spezialbetonfüllungen mit Armierungsmatten) erreicht.	geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30	bis 40.000 Euro	bis 10.000 Euro
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50	bis 65.000 Euro	bis 20.000 Euro
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 50/80	bis 100.000 Euro	bis 50.000 Euro
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 80/120	bis 200.000 Euro	bis 100.000 Euro
Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 1290/180	bis 400.000 Euro	bis 150.000 Euro
Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 120/180 ²	nach Absprache mit dem Sachversicherer	bis 250.000 Euro
Widerstandsgrad V nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 170/270		bis 250.000 Euro
Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 170/270 ²		bis 375.000 Euro
Widerstandsgrad VI		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 270/400 ²		bis 500.000 Euro

FEUERSICHERHEIT UND FEUERSCHUTZ

Feuersicherheitsklasse	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Versicherungseinstufung
Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659	Schutz vor Feuer, Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. In Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich.	30 Minuten Feuerschutz für Papier	in Absprache mit dem Sachversicherer
Güteklasse LFS 60 P nach EN 15659		60 Minuten Feuerschutz für Papier	
Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1		60 Minuten Feuersicherheit für Papier	in Absprache mit dem Sachversicherer
Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1		120 Minuten Feuersicherheit für Papier	
Güteklasse S 60 DIS nach EN 1047-1		60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger	
Güteklasse S 120 DIS nach EN 1047-1		60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger	

¹ Quellen: VdS 0961, VdS 2333 und VdS 3134. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. Durch den Anschluss an eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöhen - in der Regel verdoppeln - sich die entsprechenden Versicherungssummen.

² KB: RU 1000