

WAFFENSCHRANK SERIE HTE 155

- in 2 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 5'000.00 (gewerblich)



Widerstandsgrad 0 Serie HTE 155

🔒 5/9 🔥 1/4 🔪 bis 14 🏋️ bis 600 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 5'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 5'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Verschluss	spezielles Schliess- und Verriegelungssystem, anerkannt nach VdS-Richtlinien
Lackierung/Farbe	Massivholz
Nähere Angaben zum Korpus	Außenmaße Korpus: 1900x800x600 mm HxBxT
Besonderheiten Verriegelung	aufwendige Sicherheitstechnik mit speziellem Schließ- und Verriegelungssystem, nicht sichtbar von außen
Holzart	Eiche

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Waffenhalter
HTE 155-01	2050 × 900 × 650	1340 × 630 × 430	450	9
HTE 155-02	2050 × 1300 × 650	1340 × 1030 × 430	600	14

Übersicht der Sicherheitsklassifizierungen

SICHERHEITSTUFEN UND WIDERSTANDSGRADE

Einbruchsicherheitsklasse	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Versicherungseinstufung ¹	
			privat	gewerblich
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (05/95)	Tür doppel-, Korpus einwandig	begrenzter Einbruchschutz	nach Absprache mit dem Sachversicherer	
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (05/95)	Tür und Korpus doppel- bzw. dreiwandig, umlaufender Feuerfalz	begrenzter Einbruchschutz Feuerschutzisolierung nach DIN 4102		
Sicherheitsstufe S 1 nach EN 14450	Tür doppel-, Korpus einwandig und Riegelwerk	geprüfter Einbruchschutz 200 SU	bis 5.000 Euro	bis 2.500 Euro
Sicherheitsstufe S 2 nach EN 14450	Tür doppel-, Korpus i. d. R. doppelwandig	geprüfter Einbruchschutz 400 SU	bis 30.000 Euro	bis 2.500 Euro
Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1	Alle Tresore ab Widerstandsgrad 0 verfügen über eine mehrwandige Tür und einen mehrwandigen Korpus. Die unterschiedlichen Widerstandsgrade werden u. a. durch die Anzahl, das Material und die Stärke der Wände sowie der Füllungen zwischen den Wänden (z. B. Spezialbetonfüllungen mit Armierungsmatten) erreicht.	geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30	bis 40.000 Euro	bis 10.000 Euro
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50	bis 65.000 Euro	bis 20.000 Euro
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 50/80	bis 100.000 Euro	bis 50.000 Euro
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 80/120	bis 200.000 Euro	bis 100.000 Euro
Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 1290/180	bis 400.000 Euro	bis 150.000 Euro
Widerstandsgrad IV KB nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 120/180 ²	nach Absprache mit dem Sachversicherer	bis 250.000 Euro
Widerstandsgrad V nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 170/270		bis 250.000 Euro
Widerstandsgrad V KB nach EN 1143-1		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 170/270 ²		bis 375.000 Euro
Widerstandsgrad VI		geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 270/400 ²		bis 500.000 Euro

FEUERSICHERHEIT UND FEUERSCHUTZ

Feuersicherheitsklasse	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Versicherungseinstufung
Güteklasse LFS 30 P nach EN 15659	Schutz vor Feuer, Brandrauch und Löschwasser durch spezielle Füllungen und Dichtungen. In Kombination mit verschiedenen Einbruchsicherheitsklassen erhältlich.	30 Minuten Feuerschutz für Papier	in Absprache mit dem Sachversicherer
Güteklasse LFS 60 P nach EN 15659		60 Minuten Feuerschutz für Papier	
Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1		60 Minuten Feuersicherheit für Papier	in Absprache mit dem Sachversicherer
Güteklasse S 120 P nach EN 1047-1		120 Minuten Feuersicherheit für Papier	
Güteklasse S 60 DIS nach EN 1047-1		60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger	
Güteklasse S 120 DIS nach EN 1047-1		60 Minuten Feuersicherheit für Datenträger	

¹ Quellen: VdS 0961, VdS 2333 und VdS 3134. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. Durch den Anschluss an eine VdS- anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöhen - in der Regel verdoppeln - sich die entsprechenden Versicherungssummen.

² KB: RU 1000