

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTIII315

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00 (gewerblich)



Widerstandsgrad III Serie HTIII315

 8/9  1/4  bis 65  bis 1385 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 100'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	127 mm
Türöffnungswinkel	205 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	45 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Wandverankerung vorgerüstet	Ja
Verankerungsmaterial inklusive	Ja
Nähere Angaben zum Korpus	massive 40 mm Stahlbolzen, feuerbeständige Dichtung im Türrahmen
Besonderheiten Verriegelung	4-seitige Verriegelung,

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTIII315-21	600 × 535 × 472	509 × 455 × 305	302	5
HTIII315-22	750 × 535 × 464	659 × 455 × 305	332	5
HTIII315-23	900 × 535 × 544	809 × 455 × 385	426	10
HTIII315-24	1200 × 535 × 544	1109 × 455 × 385	535	15
HTIII315-25	1490 × 610 × 544	1399 × 530 × 385	682	24
HTIII315-26	1490 × 760 × 574	1399 × 680 × 415	854	32
HTIII315-27	1850 × 840 × 580	1759 × 760 × 421	1073	45
HTIII315-28	1850 × 1190 × 580	1759 × 1110 × 421	1385	65

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.