

EINWURFTRESOR SERIE HTDP II

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
- Versicherungsschutz: CHF 50'000.00



Widerstandsgrad D-II Serie HTDP II

 1/4  bis 630 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 50'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 50'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Türstärke	110 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-2
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
Zertifizierungsstelle	guz
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 50'000.00
Verschluss	Doppelbartschloss an Tür und Schublade
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	52 mm
Einwurfssystem	Schublade
Innenausstattung	gepanzerter und mit Spezialbeton gefüllte Schublade auf Teleskopschienen, 200 mm hoch, Rückholstopper
Nähere Angaben zum Korpus	allseitig mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil. Beim Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTDP II 1	800 × 650 × 550	279 × 534 × 385	385
HTDP II 2	1000 × 650 × 550	479 × 534 × 385	470
HTDP II 2000-01	950 × 590 × 550	365 × 480 × 390	284
HTDP II 2000-02	1300 × 590 × 550	715 × 480 × 390	356
HTDP II 2000-03	950 × 750 × 550	365 × 640 × 390	340
HTDP II 2000-04	1300 × 750 × 550	715 × 640 × 390	424
HTDP II 3	1200 × 650 × 550	679 × 534 × 385	560
HTDP II 4	1400 × 650 × 550	879 × 534 × 385	630