Technische Beschreibung

HARTMANN TRESORE

EINWURFTRESOR SERIE HTDPIV

- in 4 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 150'000.00

Widerstandsgrad IV

Serie HTDPIV

1/4 **bis 809 kg**

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 400'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 150'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	130 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-3
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	guz
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 400'000.00
Verschluss	Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln, mechan. Zahlenkombinationschloss
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Si
Einwurfsystem	Cassetto
Rückholsperre	Si
Innenausstattung	Gepanzerte Schublade, mit Spezialbeton gefüllt; Schublade mit zwei Schlössern u. Klappgriff schwarz
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus und Tür allseitig mehrwandig und mit hochfester Spezialbetonfüllung
Besonderheiten Verriegelung	Bei einem Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert

Modell	**Aussen** (in HxBxT)	**Innen** (in HxBxT)	**Gewicht** (in kg)
HTDPIV 1	800 × 650 × 550	250 × 518 × 357	494
HTDPIV 2	1000 × 650 × 550	450 × 518 × 357	599
HTDPIV 3	1200 × 518 × 357	650 × 518 × 357	704
HTDPIV 4	1400 × 650 × 550	850 × 518 × 357	809

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.