

DATENTRESOR SERIE HTFI160

- in 6 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00



Widerstandsgrad I
Serie HTFI160

🔒 6/9 🔥 2/4 🏠 bis 135 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 65'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	95 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	25 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	ECB-S
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 65'000.00
Verschluss	Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüsseln
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Oui
Wandverankerung vorgerüstet	Ja
Verankerungsmaterial inklusive	Oui
Korpusstärke	70 mm
Feuerschutz	30 Min.
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P
Feuerschutznorm	EN 15659
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	Allseitige Bolzenverriegelung

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTFI 160-21	391 × 542 × 487	245 × 411 × 310	72
HTFI 160-22	476 × 465 × 487	330 × 329 × 310	65
HTFI 160-23	476 × 542 × 487	330 × 411 × 310	81
HTFI 160-24	476 × 631 × 487	330 × 500 × 310	85
HTFI 160-25	821 × 542 × 487	675 × 411 × 310	130
HTFI 160-26	821 × 631 × 487	675 × 500 × 310	135

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.