


DATENTRESOR SERIE HTFI160

- in 6 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00





Widerstandsgrad I

Serie HTFI160





Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 65'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails		
Türstärke	95 mm	
Türöffnungswinkel	180 °	
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	25 mm	
Türanschlag	DIN rechts	
Einbruchschutznorm	EN 1143-1	
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1	
Zertifizierungsstelle	ECB-S	
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 65'000.00	
Verschluss	Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüssel	
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau	
Bodenverankerung vorgerüstet	Oui	
Wandverankerung vorgerüstet	Ja	
Verankerungsmaterial inklusive	Oui	
Korpusstärke	70 mm	
Feuerschutz	30 Min.	
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P	
Feuerschutznorm	EN 15659	
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig	
Besonderheiten Verriegelung	Allseitige Bolzenverriegelung	

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTFI 160-21	391 × 542 × 487	245 × 411 × 310	72
HTFI 160-22	476 × 465 × 487	330 × 329 × 310	65
HTFI 160-23	476 × 542 × 487	$330 \times 411 \times 310$	81
HTFI 160-24	476 × 631 × 487	330 × 500 × 310	85
HTFI 160-25	821 × 542 × 487	$675 \times 411 \times 310$	130
HTFI 160-26	821 × 631 × 487	675 × 500 × 310	135

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.