

# DATENTRESOR SERIE HTFI160

- in 6 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00



Widerstandsgrad I  
Serie HTFI160

🔒 6/9 🔥 2/4 🧑 1 bis 135 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 65'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

| Allgemeine Produktdetails              |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Türstärke                              | 95 mm                               |
| Türöffnungswinkel                      | 180 °                               |
| Scharniere/Türbeschläge vorstehend     | 25 mm                               |
| Türanschlag                            | DIN rechts                          |
| Einbruchschutznorm                     | EN 1143-1                           |
| Sicherheitseinstufung                  | Widerstandsgrad I nach EN 1143-1    |
| Zertifizierungsstelle                  | ECB-S                               |
| Versicherungsschutz privat (Richtwert) | CHF 65'000.00                       |
| Verschluss                             | Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüsseln |
| Lackierung/Farbe                       | RAL 7035 Lichtgrau                  |
| Bodenverankerung vorgerüstet           | Oui                                 |
| Wandverankerung vorgerüstet            | Ja                                  |
| Verankerungsmaterial inklusive         | Oui                                 |
| Korpusstärke                           | 70 mm                               |
| Feuerschutz                            | 30 Min.                             |
| Feuersicherheitsklasse                 | LFS 30 P                            |
| Feuerschutznorm                        | EN 15659                            |
| Nähere Angaben zum Korpus              | mehrwandig                          |
| Besonderheiten Verriegelung            | Allseitige Bolzenverriegelung       |

| Modell      | Aussen<br>(in HxBxT) | Innen<br>(in HxBxT) | Gewicht<br>(in kg) |
|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| HTFI 160-21 | 391 × 542 × 487      | 245 × 411 × 310     | 72                 |
| HTFI 160-22 | 476 × 465 × 487      | 330 × 329 × 310     | 65                 |
| HTFI 160-23 | 476 × 542 × 487      | 330 × 411 × 310     | 81                 |
| HTFI 160-24 | 476 × 631 × 487      | 330 × 500 × 310     | 85                 |
| HTFI 160-25 | 821 × 542 × 487      | 675 × 411 × 310     | 130                |
| HTFI 160-26 | 821 × 631 × 487      | 675 × 500 × 310     | 135                |

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.  
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.