

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTIII 330

- in 3 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: Absprache mit Ihrem Versicherer





Widerstandsgrad III Serie HTIII 330





Allgemeine Produktdetails			
Türanschlag	DIN rechts		
Türstärke	150 mm		
Türöffnungswinkel	180 °		
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	50 mm		
Einbruchschutznorm	EN 1143-1		
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1		
Zertifizierungsstelle	VDS e ECB-S		
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	Absprache mit Ihrem Versicherer		
Feuerschutz	60 Min.		
Feuersicherheitsklasse	60P		
Feuerschutznorm	NT-017		
Verschluss	Elektronikschloss		
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau Struktur		
Bodenverankerung vorgerüstet	0ui		
Wandverankerung vorgerüstet	Ja		
Verankerungsmaterial inklusive	0ui		
Korpusstärke	65 mm		
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus und Tür mehrwandig und allseitige Hartpanzerung		
Besonderheiten Verriegelung	4-seitige Verriegelung mit starrer Hintergreifbolzen an der Scharnierse		

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTIII 330-03	615 × 550 × 533	485 × 420 × 310	230	5
HTIII 330-04	1030 × 640 × 533	900 × 510 × 310	405	12
HTIII 330-05	$1230 \times 640 \times 533$	1100 × 510 × 310	550	18

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.