

SCHLÜSSELTRESOR SERIE HTSK 100

- in 4 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00 (gewerblich)



Widerstandsgrad I Serie HTSK 100

🔒 6/9 🔥 1/4 🏋️ bis 466 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Innenausstattung	Unten ein offenes Fach in Ordnerhöhe (350 mm), darüber an den Seitenwänden, der Rückwand sowie der Türinnenseite das individuell einrichtbare Spezial-Schlüsselhakensystem, die Schlüsselhaken sind in der Höhe sowie seitlich individuell verstellbar, Länge der Schlüsselhaken 40 mm
Hakenleisten verstellbar	Ja
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	104 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau Struktur
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	62 mm
Nähere Angaben zum Korpus	allseitig mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Verschluss	Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
HTSK 100-06	1006 × 636 × 510	867 × 500 × 340	236	200
HTSK 100-09	1250 × 700 × 550	1111 × 564 × 380	308	250
HTSK 100-11	1500 × 700 × 550	1361 × 564 × 380	361	300
HTSK 100-14	1806 × 806 × 550	1667 × 670 × 380	466	450