

SCHLÜSSELTRESOR SERIE HTSK 300

- in 4 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00



Widerstandsgrad III
Serie HTSK 300

🔒 8/9 🔥 1/4 🏋️ bis 1100 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 100'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Innenausstattung	Unten ein offenes Fach in Ordnerhöhe (350 mm), darüber an den Seitenwänden, der Rückwand sowie der Türinnenseite das individuell einrichtbare Spezial-Schlüsselhakensystem, die Schlüsselhaken sind in der Höhe sowie seitlich individuell verstellbar, Länge der Schlüsselhaken 40 mm
Hakenleisten verstellbar	Ja
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	130 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 100'000.00
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	60 mm
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
HTSK 300-05	1006 × 636 × 510	856 × 504 × 304	536	200
HTSK 300-09	1256 × 836 × 700	1106 × 704 × 494	942	250
HTSK 300-10	1500 × 700 × 550	1350 × 568 × 344	848	300
HTSK 300-13	1806 × 806 × 550	1656 × 674 × 344	1100	450

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.