Technische Beschreibung

HARTMANN TRESORE

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTFIII 380

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00

Widerstandsgrad III

Serie HTFIII 380

8/9 1/4 bis 8 bis 1580 kg

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 100'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Innenausstattung	1 Innentresor mit ausziehbarer Tür, 3 Schubladen im Innentresor
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	130 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 100'000.00
Feuerschutz	60 Min.
Feuersicherheitsklasse	S 60 DIS
Feuerschutznorm	EN 1047-1
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	60 mm
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HTFIII 380-01	795 × 700 × 853	400 × 380 × 387	820	4
HTFIII 380-02	795 × 700 × 988	400 × 380 × 522	895	4
HTFIII 380-03	1095 × 700 × 853	400 × 380 × 387	990	4
HTFIII 380-04	1095 × 700 × 988	400 × 380 × 522	1085	4
HTFIII 380-05	1430 × 700 × 853	800 × 380 × 387	1220	8
HTFIII 380-06	1430 × 700 × 988	800 × 380 × 522	1335	8
HTFIII 380-07	1730 × 700 × 853	800 × 380 × 387	1450	8
HTFIII 380-08	1730 × 700 × 988	800 × 380 × 522	1580	8

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.