Technische Beschreibung

HARTMANN TRESORE

WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HTFIII 380

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00 (gewerblich)

Widerstandsgrad III

Serie HTFIII 380

8/9 **1/4** **bis 8** **bis 1580 kg**

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 100'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Innenausstattung	1 Innentresor mit ausziehbarer Tür, 3 Schubladen im Innentresor
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	130 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Feuerschutz	60 Min.
Feuersicherheitsklasse	S 60 DIS
Feuerschutznorm	EN 1047-1
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	60 mm
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil

Modell	**Aussen** (in HxBxT)	**Innen** (in HxBxT)	**Gewicht** (in kg)	**Raum für Aktenordner**
HTFIII 380-01	795 × 700 × 853	400 × 380 × 387	820	4
HTFIII 380-02	795 × 700 × 988	400 × 380 × 522	895	4
HTFIII 380-03	1095 × 700 × 853	400 × 380 × 387	990	4
HTFIII 380-04	1095 × 700 × 988	400 × 380 × 522	1085	4
HTFIII 380-05	1430 × 700 × 853	800 × 380 × 387	1220	8
HTFIII 380-06	1430 × 700 × 988	800 × 380 × 522	1335	8
HTFIII 380-07	1730 × 700 × 853	800 × 380 × 387	1450	8
HTFIII 380-08	1730 × 700 × 988	800 × 380 × 522	1580	8

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.