

DATENTRESOR SERIE HTFII 280

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 50'000.00



Widerstandsgrad II
Serie HTFII 280

7/9 1/4 bis 1395 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 50'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 50'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	109 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 50'000.00
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschlussstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Schubladen auf Teleskopschienen	6
Höhe Einwurfschubladen	75
Feuerschutz	60 Min.
Feuersicherheitsklasse	S 60 DIS
Feuerschutznorm	EN 1047-1
Innenausstattung	2 Innentresore mit ausziehbarer Tür, 2 x 3 Schubladen im Innentresor, ein offenes Fach in Ordnerhöhe über dem Innentresor
Nähere Angaben zum Korpus	mehrwandig mit umlaufendem Feuerfalz, Korpus und Tür(en) mit hochfester Spezialbetonfüllung.
Besonderheiten Verriegelung	3-seitige Bolzenverriegelung, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTFII 280-01	779 × 684 × 815	400 × 380 × 387	740
HTFII 280-02	779 × 684 × 950	400 × 380 × 522	815
HTFII 280-03	1079 × 684 × 815	400 × 380 × 387	880
HTFII 280-04	1079 × 684 × 950	400 × 380 × 522	950
HTFII 280-05	1414 × 684 × 815	400 × 380 × 387	1220
HTFII 280-06	1414 × 684 × 950	400 × 380 × 522	1290
HTFII 280-07	1714 × 684 × 815	400 × 380 × 387	1315
HTFII 280-08	1714 × 684 × 950	400 × 380 × 522	1395

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.