

DATENTRESOR SERIE HTFI 190

- in 1 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00 (gewerblich)



Widerstandsgrad I Serie HTFI 190

 6/9  1/4  bis 433 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	173 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Verschluss	Doppelbart-Schloss mit 2 Schlüsseln, 145 mm
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Sockelhöhe	85 mm
Feuerschutz	120 Min.
Feuersicherheitsklasse	S 120 DIS
Feuerschutznorm	EN 1047-1
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus und Tür mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	allseitig über Riegelwerk, allseitige Bolzenverriegelung

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTFI 190-01	1143 × 714 × 662	887 × 493 × 388	433

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.