

# WERTSCHUTZSCHRANK SERIE HRS

- in 9 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00 (gewerblich)



## Widerstandsgrad I Serie HRS

🔒 6/9 🔥 1/4 📁 bis 100  
👤 bis 1460 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 65'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	132 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Feuerschutz	120 Min.
Feuersicherheitsklasse	S 120 P
Feuerschutznorm	EN 1047-1
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschlussstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	72 mm
Nähere Angaben zum Korpus	Korpus mehrwandig
Besonderheiten Verriegelung	allseitig über Riegelwerk

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Raum für Aktenordner
HRS 46000	489 × 605 × 560	273 × 448 × 359	178	3
HRS 46001	590 × 605 × 560	374 × 448 × 359	198	5
HRS 46002	1050 × 605 × 560	769 × 448 × 340	335	10
HRS 46003	1400 × 794 × 560	1109 × 637 × 331	497	21
HRS 46004	1600 × 794 × 560	1309 × 637 × 331	593	28
HRS 46005	1800 × 794 × 560	1509 × 637 × 331	728	28
HRS 46006	1800 × 1350 × 560	1505 × 1193 × 331	1025	56
HRS 46007	1800 × 1766 × 560	1505 × 1609 × 358	1310	80
HRS 46008	2033 × 1766 × 560	1738 × 1609 × 358	1460	100