Technische Beschreibung

HARTMANN TRESORE

EINWURFTRESOR SERIE HTDPII

- in 8 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
- Versicherungsschutz: CHF 50'000.00

Widerstandsgrad D-II

Serie HTDPII

1/4 **bis 630 kg**

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 50'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 50'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	110 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-2
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2
Zertifizierungsstelle	guz
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 50'000.00
Verschluss	Doppelbartschloss an Tür und Schublade
Verschlusstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	52 mm
Einwurfsystem	Schublade
Innenausstattung	Schublade auf Teleskopschienen 200 mm hoch, Rückholsperre
Nähere Angaben zum Korpus	allseitig mehrwandig, mit hochfester Spezialbetonfüllung
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil Beim Einbruchversuch wird eine zusätzliche Notverriegelung aktiviert

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)
HTDPII 1	800 × 650 × 550	279 × 534 × 385	385
HTDPII 2	1000 × 650 × 550	479 × 534 × 385	470
HTDPII 2000-01	950 × 590 × 550	365 × 480 × 390	284
HTDPII 2000-02	1300 × 590 × 550	715 × 480 × 390	356
HTDPII 2000-03	950 × 750 × 550	365 × 640 × 390	340
HTDPII 2000-04	1300 × 750 × 550	715 × 640 × 390	424
HTDPII 3	1200 × 650 × 550	679 × 534 × 385	560
HTDPII 4	1400 × 650 × 550	879 × 534 × 385	630

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.