

PANZERTÜR SERIE HPTIII

- in 4 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 100'000.00



Widerstandsgrad III Serie HPTIII

🔒 8/9 🔥 2/4 🏋️ bis 850 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 100'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 100'000.00**.

Allgemeine Produktdetails	
Türstärke	130 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	60 mm
Türanschlag	DIN rechts
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 100'000.00
Verschluss	Hochsicherheits-Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
Verschlussstyp	Doppelbart
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Feuerschutz	30 Min.
Feuersicherheitsklasse	LFS 30 P
Feuerschutznorm	EN 15659
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Türdurchgangsmass (in HxB)	Gewicht (in kg)
HPTIII 01	1700 × 900 × 300		1594 × 742	607
HPTIII 02	1800 × 900 × 300		1694 × 742	638
HPTIII 03	2000 × 1000 × 300		1894 × 842	751
HPTIII 2111			1964 × 878	850