

# SCHLÜSSELTRESOR SERIE HTS 120

- in 6 verschiedenen Modellen
- Sicherheitsstufe B und S2 nach EN 14450
- Versicherungsschutz: CHF 2'500.00 (gewerblich)



## Sicherheitsstufe B und S2 Serie HTS 120

 1/4  bis 350 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 2'500.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 2'500.00**.

### Allgemeine Produktdetails

Innenausstattung	Voll ausziehbare Zwischenwände auf Teleskopschienen - Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig, nicht nummeriert - 7 Zwischenwände - 98 Hakenleisten mit insgesamt 980 Schlüsselhaken
Hakenleisten verstellbar	Ja
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	78 mm
Türblattstärke	6 mm
Türöffnungswinkel	180 °
Scharniere/Türbeschläge vorstehend	12 mm
Einbruchschutznorm	EN 14450 und VDMA 24992 (05/95)
Sicherheitseinstufung	Sicherheitsstufe B und S2 nach EN 14450
Zertifizierungsstelle	guz
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Wandverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	60 mm
Nähere Angaben zum Korpus	umlaufende Feuerfalz
Besonderheiten Verriegelung	dreiseitig über Riegelwerk. Scharnierseite zusätzlich gesichert durch starre Bolzen
Verschluss	Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Verschlussart	Doppelbart

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
HTS 120-01	600 × 500 × 500	480 × 380 × 355	200	320
HTS 120-04	800 × 636 × 500	680 × 516 × 355	300	980
HTS 120-05	1000 × 636 × 500	880 × 516 × 355	300	1400
HTS 120-06	1200 × 636 × 500	1080 × 516 × 355	300	1540
HTS 120-07	1200 × 636 × 500	1080 × 516 × 355	300	1960
HTS 120-09	1500 × 806 × 500	1380 × 686 × 355	350	2880

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.