

SCHLÜSSELTRESOR SERIE HTS 121

- in 4 verschiedenen Modellen
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz: CHF 20'000.00



Widerstandsgrad I Serie HTS 121

🔒 6/9 🔥 1/4 🏠 bis 475 kg



Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten Bereich bei **CHF 20'000.00**. Die Höchstgrenze für den gewerblichen Einsatz liegt bei **CHF 20'000.00**.

Allgemeine Produktdetails

Innenausstattung	Voll ausziehbare Zwischenwände auf Teleskopauszügen Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig nicht nummeriert 9 Zwischenwände 289 Hakenleisten mit insgesamt 2890 Schlüsselhaken
Hakenleisten verstellbar	Ja
Türanschlag	DIN rechts
Türstärke	91 mm
Türblattstärke	12 mm
Türöffnungswinkel	90 °
Einbruchschutznorm	EN 1143-1
Sicherheitseinstufung	Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
Zertifizierungsstelle	VdS
Versicherungsschutz privat (Richtwert)	CHF 20'000.00
Lackierung/Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Bodenverankerung vorgerüstet	Ja
Korpusstärke	38 mm
Nähere Angaben zum Korpus	doppelwandig, umlaufende Feuerfalz
Besonderheiten Verriegelung	allseitig über Riegelwerk. Zusätzlich gesichert durch innenliegende Verschwindsscharniere
Verschluss	Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
Verschlussstyp	Doppelbart

Modell	Aussen (in HxBxT)	Innen (in HxBxT)	Gewicht (in kg)	Schlüsselhaken
HTS 121-01	636 × 496 × 500	545 × 424 × 381	170	270
HTS 121-06	1036 × 736 × 500	945 × 664 × 381	325	1500
HTS 121-07	1236 × 736 × 500	1145 × 664 × 381	390	1950
HTS 121-08	1536 × 736 × 500	1445 × 664 × 381	475	2890